

AKTIONSPREISE

GÜLTIG BIS 15. FEBRUAR 2018



ab **15.90**

RATSTOP DF CEREAL

- » Wirkstoff: 0,05 g/kg Difenacoum.
 - » Auslegefertiger Frischköder aus Weizenkörnern.
 - » Zur sicheren Bekämpfung von Ratten und Mäusen.
- 341036 2500 g-Eimer / 15,90 / 1kg 6.36
341036 10 kg-Eimer / 49,90 / 1kg 4.99



23.90

RATRON HAFERFLOCKEN KÖDER CEREAL

- » Wirkstoff: 0,05 g/kg Brodifacoum.
 - » Hochattraktiver Haferflockenköder zur erfolgreichen Bekämpfung von Ratten und Mäusen.
- 341022 3 kg-Eimer / 1kg 7.97



BRODIPADS

- » Wirkstoff: 0,04 g/kg Brodifacoum.
 - » Gebrauchsfertiger Ratten- und Mäuseköder in Pastenform.
 - » In Portionsbeuteln á 15 g.
 - » Hohe Attraktivität für Schadnager durch hohen Fettanteil in der Paste.
 - » Hervorragend geeignet zum Einsatz in feuchter Umgebung.
- 341038 2500 g-Eimer / 19,90 / 1kg 7.96
341038 10 kg-Eimer / 68,90 / 1kg 6.89



ab **19.90**



ab **3.50**



ab **4.50**

INFRAROTLAMPE

- » Hartglas-Ausführung.
 - » Spritzwasserfest. 230 V.
- 331000 150 Watt / ab 10 Stück je 3,50
331001 250 Watt / ab 10 Stück je 3,70

INFRAROT-SPARLAMPE

- » Sparen sie jetzt bis zu 30 % Energiekosten.
 - » Spritzwasserfest. 230 V.
- 331002 100 Watt / ab 10 Stück je 4,50
331003 175 Watt / ab 10 Stück je 5,00



409.00

LED-STALLLEUCHE MULTILED

- » Für die Ausleuchtung von Ställen, Reithallen, Industrie- und Lagerhallen.
 - » Ideal für hohe Deckenkonstruktionen und 1-reihige Anordnung.
 - » 3 einzeln verstellbare Module für extrem breite Abstrahlung.
 - » Inkl. Dimm-Funktion (Ansteuerung über 1...10 V-, PWM- oder Widerstands-Signal möglich).
 - » Mit energieeffizienten SMD-Chips von Philips.
 - » Strahlwassergeschützt und staubdicht (IP 65).
 - » Mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.).
 - » Direkte oder abgehängte Deckenmontage mit verstellbarem Aufhängebügel oder Ringöse.
 - » 1 m Anschlussleitung inkl. Eurostecker.
 - » Spezielle Kühlkörperform für optimierte Wärmeabführung.
 - » Abstrahlwinkel pro Modul: 110°. Lebensdauer Chip (L70): > 50.000. Eingangsspannung: 85 - 265 V. Farbtemperatur: 6.500 (tagweiß). 5 Jahre Garantie.
- 332099 150 W = ca. 18.000 Lumen

ab **11.50**

LED-AUSSENSTRAHLER

- » Kompaktes Design. Mit energieeffizienten SMD-LED-Chips. Bis zu 80 % weniger Stromverbrauch.
 - » Robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Sicherheitsglas.
 - » Keine Anlaufzeit. Für den Außenbereich geeignet.
 - » Mit verstellbarem Klemmbügel. Nicht dimmbar.
 - » DEKRA-GS-geprüft.
 - » Lebensdauer Chip (L70) >35.000. Eingangsspannung 220 - 240 V. Lichtfarbe 6000 K. Schutzklasse IP 65. Lichtausbeute 80 lm/W. Abstrahlwinkel 100°.
- 332070 10 W = 800 Lumen / 11,50
332071 20 W = 1600 Lumen / 22,50
332072 30 W = 2400 Lumen / 28,50
332073 50 W = 4000 Lumen / 47,50



neu



ab **195.90**

LED-HALLENSTRAHLER

- » Ideal für hohe Deckenkonstruktionen.
 - » Mit energieeffizienten SMD-Chips von PHILIPS.
 - » Strahlwassergeschützt und staubdicht (IP 65).
 - » Mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.).
 - » Direkte oder abgehängte Deckenmontage.
 - » 100 W Hallenstrahler inkl. Metallbügel für Decken-/Wandmontage. (150 W optional)
 - » Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Anti-Korrosions-Beschichtung.
 - » Spezielle Kühlkörperform für optimierte Wärmeabführung.
 - » Ammoniakbeständig und geeignet für Hochdruckreinigung (DLG-geprüft).
 - » Leuchtwinkel (Halbwertswinkel): 110°. Lebensdauer Chip (L70): > 50.000. Eingangsspannung: 100 - 240 V. Farbtemperatur: 5.700 K (tagweiß). Nicht dimmbar (auf Anfrage auch dimmbar lieferbar). 5 Jahre Garantie.
- 332095 100 W = ca. 13.500 Lumen / 195,90
332096 150 W = ca. 18.000 Lumen / 225,90



QUEBAG AG
SCHÄFFLERRING 7
94060 POCKING

TEL 08531-91790
FAX 08531-917926
MAIL INFO@QUEBAG.DE

Preise inkl. deutscher MwSt
Irrtum vorbehalten | solange Vorrat reicht
Abbildungen ähnlich

ONLINESHOP
shop.quebag.de