42.90

BODEN-SILOLACK 100°

» Gebrauchsfertiger Silolack für Fahrsiloböden auf Bitumenbasis. Farbe: schwarz. Verbrauch: ca. 200-300 ml/gm. 360000 / 30 I-Eimer / 1 | 1.43

42.20

WAND-SILOLACK 100°

» Gebrauchsfertiger Silolack für Fahrsilowände auf Bitumenbasis. Farbe: schwarz. Verbrauch: ca. 200-300 ml/gm. 360002 / 30 I-Eimer / 1 | 1.41



ab 40.00

SILO-SANDSACK

- » Zum Abdichten von Futtersilos.
- » UV-stabil und wiederverwendbar.
- » Mit Bindedraht.
- » 50 Stück-Pack 224200 100 x 25 cm / 40.00 224201 120 x 25 cm / 45.00



SCHLAGFESSEL FLEXCOW

- » Robuste Ausführung aus Edelstahl
- Die gemeinsam mit Landwirten entwickelte Schlagfessel stellt sich dank des Federmechanismus selbstständig und stufenlos auf fast alle Rindergrößen ein und übt somit einen ständigen leichten Druck auf die Flanke aus.
- Sie verhindert eine zu lockere oder zu enge Einstellung und damit ein mögliches Austreten bzw. eine zu hohe Belastung für das Tier.
- » Die Schlagfessel erhöht dadurch sowohl den Tierkomfort als auch die Arbeitssicherheit am Melkstand.



STALL-FLIEGENROLLE STICKY

- » Klebefänger mit hoher Fangleistung.
- » Zur Bekämpfung von Fliegen und fliegenden Insekten.
- » Bedruckung erhöht die Anziehungskraft, da hier vermeintliche Landeplätze simuliert werden.
- » Einfach & sauber ohne Gift und Chemie.
- » 100 % Wirkung. Inklusive Haltebügel.
- » Länge 9 m. Breite 30 cm. 340122



SCHLEPPERDREIECK

FÜR FRONTHYDRAULIK KAT. 2

- » Schwere Ausführung. Pulverbeschichtet.
- » Wird an den 3-Punkt-Lenkern des Schlepperkrafthebers verbolzt. Auch für Fanghakenoberlenker geeignet.
- » Lieferumfang: 1x Schlepperdreieck, 1x Oberlenkerbolzen, 3x Klappstecker, 1x Sicherungsstecker, 2x Unterlenkerbolzen.
- » Tragfähigkeit: 1400 kg
- Gewicht: ca. 29,66 kg 261270





39.99

CALZ-O-PHOS LIQUID

- » Zur Verringerung der Gefahr des klinischen und subklinischen Milchfiebers (Gebärparese). Beugt Kalzium- und Phosphormangel aufgrund der sehr hohen Gehalte an verfügbarem Kalzium und Phosphor (59 g bzw. 45 g pro 500 ml) vor.
- Schonung der Schleimhäute ohne ätzendes Kalziumchlorid.

160057 / 5 I-Kanister / 1 I 8.00



RADMONTAGEGERÄT

- Durch das hydraulische Zusammenführen der unteren Rollenelemente wird das Rad angehoben und kann so leicht transportiert werden
- Ein stabiler Sicherungsbügel verhindert das Kippen des Reifens
- Zur Bedienung ist nur eine Person erforderlich
- Mit 4 Lenkrollen und Bremse
- Max. Traglast: 1200 kg
- Min./Max. Reifendurchmesser: 1120/2200 mm
- Max. Reifenbreite: 800 mm





QUEBAG MADENSTOP

- » Zur Bekämpfung von Fliegenlarven in der Gülle und auf Festmist.
- » Enthält einen Wachstumshemmer, der spezifisch gegen alle Fliegenlarven wirkt. Häutung der Larven (Maden) wird verhindert und somit die Entwicklung zur erwachsenen Fliege unterbrochen.
- » Keine Wirkung gegen ausgewachsene (adulte) Fliegen.
- Zur Anwendung im Gieß- oder Spritzverfahren.
- » 250 g ausreichend für 250 m². 340106 / 250 g-Dose / 35.90 / 1 kg 143.60 340107 / 1000 g-Dose / 118.90 / 1 kg 118.90

340108 / 5000 g-Eimer / 479.90 / 1 kg 95.98



